

Brauchwasserwärmepumpe FK BWP 285

Produktdaten:

- umweltschonende Abwärme-Nutzung von technischen Geräten im Gebäude
- Warmwasserbereitung unabhängig von bestehenden Heizsystem
- Abschalten der Gebäudeheizung im Sommer möglich
- Entfeuchtung des Aufstellraumes
- niedrige Betriebskosten, effizient und langlebig
- einfachste Installation
- vormontiertes Kompaktgerät
- steckerfertige Ausführung
- PV ready



Bezeichnung	FK BWP 285*
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Speicherinhalt	285 l
Heizleistung	1,6 kW
Zusatzheizung	1,5 kW
Leistungsaufnahme	0,52 kW
max. Warmwassertemperatur	55° / 65° C
max. Betriebsdruck	10 bar
Luftvolumenstrom	250 m³/h
Ansaugtemperatur	8°C - 35°C
Schalldruckpegel	50 db(A)
Durchmesser	660 mm
Höhe	1846 mm
Gewicht (ohne Wasserfüllung)	113 kg
Anschlüsse	R 3/4 " AG
Zusatz-Wärmetauscher	0,95 m²
Heizleistung (COP-Wert**)	3,2
Kältemittel	R134a (1,1kg)

* Hersteller: ait-deutschland GmbH

** nach EN 255



Rev. 1, 24. Februar 2015